

TUBO MAGLIATO PAPILLON SPRINTECH



Tubo con tecnologia SOFT & FLEX di colore giallo composto da 5 strati con rinforzo magliato

Flessibile - antialga - antitorsione - senza ftalati

Temperatura d'utilizzo -15°C +60°C

Offre grande resistenza alla torsione, ma nello stesso tempo

Molto flessibile e maneggevole sotto pressione - composizione dei 5 strati:

(1) strato interno PVC soft bianco

(2) schiuma PVC nero

(3) magliatura a 4 bobine con maglia fitta e angolo a 80°

(4) primo strato in schiuma in PVC giallo

(5) secondo strato esterno in PVC semitrasparente giallo

Materiali utilizzati nel rispetto della normativa REACH

		Modello
076293	 8000071501927	12,5 MM.(D.1/2") X 15 MT.
076294	 8000071501941	12,5 MM.(D.1/2") X 25 MT.
076295	 8000071501965	12,5 MM.(D.1/2") X 50 MT.
076296	 8000071501989	15 MM.(D.5/8") X 15 MT.
076297	 8000071501996	15 MM.(D.5/8") X 25 MT.
076298	 8000071502030	15 MM.(D.5/8") X 50 MT.

		Modello
076299	 8000071502047	19 MM.(D.3/4") X 15 MT.
076300	 8000071502061	19 MM.(D.3/4") X 25 MT.
076301	 8000071502139	19 MM.(D.3/4") X 50 MT.
076302	 8000071502153	25 MM.(D. 1") X 15 MT.
076303	 8000071502160	25 MM.(D. 1") X 25 MT.
076304	 8000071502177	25 MM.(D. 1") X 50 MT.