



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Livella laser rotante

GRL 600 CHV



Con la livella laser GRL 600 CHV, ideale per impieghi gravosi, lavorerete con precisione e risparmierete tempo

Dati principali

Portata con ricevitore	fino a 600 m (diametro)
Precisione di livellamento elettronico	± 1, ...
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68

Codice di ordinazione 0 601 061 F00

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Diodo laser	630 – 650 Nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 50°C
Classe laser	2
Portata con ricevitore	fino a 600 m (diametro)
Raggio d'azione senza ricevitore	fino a 60 m (diametro)
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m* in orizzontale (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso), ± 3,0 mm su 30 m* in verticale (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Alimentazione	Batteria al litio da 18 Volt
Autonomia, max.	60 h, 70 h

Filettatura treppiede	2 x 5/8"
Proiezione	1 linee a 360°
Ricevitori laser compatibili	LR 60
Peso con batteria da 4,0 Ah	4,3 kg
Peso con pile alcaline	4,6 kg



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Lavoro molto versatile anche in caso di intemperie, grazie alla resistente struttura, alla protezione antiurto e al grado di protezione IP68 contro polvere ed acqua
- Impiego intuitivo, grazie allo schermo ed all'accesso all'app Levelling Remote, che visualizza tutte le funzioni, inclusa quella di doppia pendenza, facendo risparmiare tempo
- Elevata autonomia, sia con la batteria da 18 Volt, sia con pile a stilo alcaline (adattatore compreso in dotazione)

